



International Technology

General Chemicals

WSB INC 3060

Procedimento de Aplicação

WST INC 3060 contém inibidor de incrustação e desincrustante de minerais em águas de torre de resfriamento e condensadores evaporativos em regime de operação.

WST INC 3060 foi formulado para limpeza química de sistemas de resfriamento de água em regime de operação. Sua ação é lenta e gradual sobre as incrustações.

WST INC 3060 corresponde a uma combinação de polímeros e copolímeros sintéticos, com propriedades dispersantes. Mantém os sólidos e a lama em suspensão na água, evitando novas incrustações com o conseqüente aumento da turbidez na água interna dos sistemas de resfriamento.

Equipamentos com baixa velocidade de circulação de água poderá acarretar aumento nos depósitos, necessitando adaptação de pontos de drenos para evitar paradas freqüentes.

Modo de usar

A dosagem do produto WST INC 3060 será estabelecida de acordo com as características do sistema e da qualidade da água de alimentação. Para a dosagem deve ser levada em consideração a bomba de circulação da água instalada na bacia da torre, sendo necessário 100 a 200 ml/ dia para cada 10m³ de vazão da bomba, este calculo pode ser minuciosamente feito caso tenha os valores corretos da perda da água da torre por evaporação e por arraste no dia. Estes dados podem ser adquiridos no manual técnico da Torre de Resfriamento.

CARACTERÍSTICA FÍSICO - QUÍMICA

Aspecto:	Líquido
Cor:	Levemente amarelado
Odor:	Característico
Peso específico (25°C):	1,10 g/cm ³
pH concentrado:	11,00 +/- 0,5
Solubilidade em água:	Total

Vantagens do Uso

Tratamento de água de torre de resfriamento, condensador evaporativo contra a formação de corrosão, incrustação. Para controle microbiológico é recomendado o uso de um algicida como BIO 2010 e BIO 2090.

Principais Aplicações

Caldeiras em regime de operação.

Garantia

Nossos produtos são resultados de decênios de pesquisas e são fabricados dentro de moderna tecnologia e rígido controle de qualidade. A General Chemicals assume total responsabilidade quanto a qualidade e desempenho de seus produtos.

Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL